



ООО «Кабельтов»
ИНН 7727671967 КПП 772701001
127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, корпус 2
Телефон / факс (495) 212-04-58, тел.: (495) 720-65-56

ООО «Кабельтов» выпускает несколько основных типов кабелей, подходящих для различного применения:

1. Гибкие высокопрочные волоконно-оптические кабели типа **СЛ-ОКМБ-03**. Кабель универсального применения – для прокладки в кабельной канализации, укладки в грунт, подвески на опорах с количеством волокон до 16 шт. Эти кабели не имеют центральной полимерной трубки под оболочкой.
2. Особо гибкие и высокопрочные волоконно-оптические кабели типа **СЛ-ОКМБ-01(02)** предназначены для распределенных внутриобъектовых сетей – применяются для горизонтальной, вертикальной прокладки, в том числе для подвески на опорах связи на относительно короткие расстояния, а также для прокладки в кабельной канализации и грунтах, с количеством волокон до 16 шт. Эти кабели не имеют центральной полимерной трубки под броневогой оболочкой.
3. Малогабаритные и прочные волоконно-оптические кабели с центральной полимерной трубкой типа **СЛ-ОКПБ** для прокладки в кабельной канализации, грунтах, с количеством волокон до 24. Также могут использоваться для подвески.
4. Кабели повышенной прочности с двойной броней типа **СЛ-ОКМБ-04**. Предназначены для применения в особых условиях – для прокладки в сложных грунтах, в кабельной канализации с количеством волокон до 8 шт. Эти кабели также не имеют полимерной трубки.
5. Гибкие прочные бронированные монтажные волоконно-оптические кабели типа **СЛ-ОКМБ-03(м)** малого размера с количеством волокон до 2 шт.
6. Сверхгибкие прочные бронированные монтажные волоконно-оптические кабели типа **СЛ-ОКМБ-01(м)** малого размера с количеством волокон до 2 шт.
7. Малогабаритные бронированные волоконно-оптические кабели типа **СЛ-ОКСТБ** с центральной стальной трубкой и проволочной броней с количеством волокон до 16 (24 шт). Выпускаются по специальному заказу.
8. Кабели-сенсоры марки **СЛ-ОКД** и термостойкие марки **СЛ-ОКТ** на базе типов кабеля 1-7 с термостойкими волокнами и защитными полимерными материалами повышенной термостойкости до рабочих температур до 230 °С и химической стойкости. Выпускаются по специальному заказу.
9. Кабели с двойным повивом брони для особо-жестких условий прокладки и эксплуатации марок **ОКП2Б** и **ОКМ2Б** со стойкостью к растяжению до 20,0 кН

Вся продукция кабелей по п.п. 1-6 сертифицирована, проходит сквозной контроль качества, и имеет положительные отзывы клиентов.