

**Сравнительная таблица волоконно-оптических кабелей НПП Старлинк
 для использования КАБЕЛЯ-ДАТЧИКА**

	СТ-ОКМБ-01/02	СТ-ОКМБ-03	СТ-ОКМБ5/СТ-ОКМБ5
<i>Параметры</i>			
Конструкция	Бронированный	Бронированный	Бронированный
Кол-во волокон	1 ... 16	1 ... 24	4 ... 24
Диаметр брони, мм	2,9 ... 4,0	1,6 ... 5,2	
Диаметр (габарит) кабеля по оболочке	4,1 ... 5,6	2,8 ... 7,2	9,6 ... 17
Масса кабеля, кг/км	37,99 ... 68,62	22,86 ... 140,00	180 ... 608
Допустимый радиус изгиба, мм	35 ... 80	15 ... 150	172 ... 340
Допустимое усилие на сжатие, кН/10см	4,0 ... 5,0	5,0 ... 10,0	10,0 ... 30,0
Допустимое усилие на растяжение, кН, max.	1,5 ... 2,5	1,5 ... 15,0	20 ... 80
Рабочий диапазон температур, °С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С
Стойкость к ультрафиолету	ДА	ДА	ДА
Оболочка не поддерживает горение	ДА	ДА	ДА