





**Сравнительная таблица волоконно-оптических кабелей НПП Старлинк  
для ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ, В ГРУНТ**

	<b>СЛ-ОКМБ-03</b>	<b>СЛ-ОКМ2Б/СЛ-ОКМ3Б</b>	<b>СЛ-ОКПБ</b>	<b>СЛ-ОККУ</b>
<i>Параметры</i>				
<b>Конструкция</b>	Бронированный	Бронированный	Бронированный	Бронированный
<b>Кол-во волокон</b>	1 ... 24	4 ... 24	2 ... 24	4 ... 8
<b>Кол-во медных жил</b>	нет	нет	нет	2x1,0 ... 2x2,5
<b>Диаметр брони, мм</b>	1,6 ... 5,2		3,0 ... 5,2	2,4 ... 3,1
<b>Диаметр (габарит) кабеля по оболочке</b>	2,8 ... 7,2	9,6 ... 17	5,0 ... 7,2	9 ... 13
<b>Масса кабеля, кг/км</b>	22,86 ... 140,00	180 ... 608	46,67 ... 140,00	121 ... 200
<b>Допустимый радиус изгиба, мм</b>	15 ... 150	172 ... 340	110 .. 150	160 / 200
<b>Допустимое усилие на сжатие, кН/10см</b>	5,0 ... 10,0	10,0 ... 30,0	5,0 ... 10,0	3,0
<b>Допустимое усилие на растяжение, кН, макс.</b>	1,5 ... 15,0	20 ... 80	2,7 ... 9,0	3,5 / 5
<b>Рабочий диапазон температур, °С</b>	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С
<b>Стойкость к ультрафиолету</b>	ДА	ДА	ДА	ДА
<b>Оболочка не поддерживает горение</b>	ДА	ДА	ДА	ДА